



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Max. Betriebsdruck p	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Volumenstrom max $Q_{\max}$	69,0 m³/h
Volumenstrom opt	51,9 m³/h
Förderhöhe max $H_{\max}$	38,1 m
Förderhöhe opt	31,8 m
Höhe	38,1 m
Höhe	37.6
Höhe	35.0
Höhe	28.6

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	7,5 kW
Nennstrom I_N	13,6 A
Nennzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.86
Motorwirkungsgrad η_M 50%	88,9 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	90,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	90,1 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 50
Baulänge <i>l₀</i>	340 mm


Kennlinien




Fördermedium	Water 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n_{hydr.} @ BP</i>	2.900 1/min
Laufreddurchmesser <i>d_{LR}</i>	166 mm

Maße und Maßzeichnungen

VeroLine-IPL 50/175-7,5/2



Klemmenplan



Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$ 3~400 V Y

3~230 V Δ

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$ 3~690 V Y

3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroLine-IPL 50/175-7,5/2
Artikelnummer	2121216
EAN Nummer	4048482214870
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	670,3 mm
Höhenmaß mit Verpackung	483 mm
Höhe <i>H</i>	362,8 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite <i>B</i>	279 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	91,9 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	84,4 kg

Ausschreibungstext

Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschem Drehstrommotor und ungeteilte Welle oder mit Laterne und durch Kupplung starr verbundenem Norm- Motor (Ausführung N). Die Baureihe IPL ist für den Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Konsolen sind als Zubehör erhältlich. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.

Der Motorklemmkasten kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen.

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	± 10 %
Motornennleistung P_2	7500 W
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	13,6 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.86
Motorwirkungsgrad η_M 50%	88,9 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	90,3 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	90,1 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 50
Baulänge l_0	340 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroLine-IPL 50/175-7,5/2
Gewicht netto ca. m	84,4 kg
Artikelnummer	2121216 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CC-HVAC System

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
----------------------	---------

Meldemodul Pumpe 3-6	2533836
Nachrüstsatz Signalwandler	
Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
DDC-Steuermodul	
Steuermodul DDC	2533795
Steuermodul Pumpe	
Steuermodul Pumpe 1-2	2533712
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734
Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule	
Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890
DDG (4-20mA)	
Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460
Kaltleiter-Auslösegerät	
Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
Stufenlose Regelung temperaturabhängig CC-HVAC System	
CC-HVAC-System	
CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841
Antenne GSM/GPRS	
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
Außentemperaturfühler Pt 100	
Außentemperaturfühler Pt 100	2533772

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

DDC-Steuermodul

Steuermodul DDC	2533795
-----------------	---------

Steuermodul Pumpe

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771

Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

Kaltleiter-Auslösegerät

--	--

Kaltleiter-Auslösegerät

509275993

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473
SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473
SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
---------------------------------------	---------

D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Mechanisches Zubehör**Rohrmontage/Ausgleichsstücke****Flansch-Zwischenstutzen F**

Flansch-Zwischenstutzen F 3, DN 50x20mm, PN 10/16	110623190
Flansch-Zwischenstutzen F 5, DN 50x35mm, PN 10/16	110623396
Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16	110681395
Flansch-Zwischenstutzen F 40, DN 50x160mm, PN 10/16	2101156
Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16	110791494

Wandmontage/Fundamentaufbau**Konsole Set**

Konsole F 3-12 SET	2040967
--------------------	---------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193438
--------------------------------	---------

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
SMA/FME-Adapter	2545548

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850
------------------------	---------

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

DDC-Steuermodul

Steuermodul DDC	2533795
-----------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 17A sin IP54 Wilo-EFC	6084563
Filter 17A sin IP00 Wilo-EFC	6084578
Filter 17A sin IP20 Wilo-EFC	6084904

Ausgangsfilter EFC du/dt (bis zu 150m Kabellänge)

Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544
--------------------------------	---------

Steuermodul Pumpe

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991

Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Einzelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	KLF_7_EP
---------------------------------------	----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wilo-Live Assistent Service	2216415
Projektbetreuung Trockenläuferpumpen	2219321
Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Wartung BASIC Trockenläuferpumpen	2219531
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
Instandhaltung PREMIUM Trockenläuferpumpen	2219546

Weitere Serviceleistungen

Service Paket L Trockenläuferpumpen	2219697
Service Paket M Trockenläuferpumpen	2219668
Service Paket S Trockenläuferpumpen	2219639
Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
Installation Trockenläuferpumpen	2219356
Anlagenoptimierung Trockenläuferpumpen	2219251
Energy Solutions Trockenläuferpumpen	2219240
Reparatur Trockenläuferpumpen	2219610