



Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	140 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	22 kW
Motor-Effizienzklasse	IE4
Nennstrom I_N	37,7 A
Nennzahl n	1480 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	24700 W
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.94
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	DN 150
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	DN 125

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

Ausschreibungstext

Einstufige Kreiselpumpe als Grundplattenpumpe nach EN 733, mit axialem Saugstutzen und radialem Druckstutzen, für Fundamentaufstellung. Pumpe mit Stützfuß und angeflanschem Lagerträger, Kupplung, Kupplungsschutz und Motor auf gemeinsamer Grundplatte montiert.

IEC-Motor mit 3 Kaltleiterfühlern. Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Faltenbalg-Gleitringdichtung. Grauguss-Gehäuse, Edelstahl-Welle, Grauguss-Laufrad. Serienmäßige Kataphorese-Beschichtung aller medienberührten Gusskomponenten.

Mit integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung für u.a. konstanten Differenzdruck (Δp -c).

Konstruktion

- > Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe
- > Spiralgehäuse mit Flansch- und Gehäuseabmessungen nach DIN EN 733, Flansche PN 16 - nach EN 1092-2
- > Pumpengehäuse und Druckdeckel serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung
- > Zwangsumflutete, drehrichtungsunabhängige Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendes Laufrad
- > Gleitringdichtung für Wasserförderung bis $T=140\text{ °C}$; bis $T_{\text{max}} = +40\text{ °C}$ ist eine Glykolbeimischung von 20 bis 40 % Volumenanteil zulässig

Kupplungsvarianten:

- > Ausbaukupplung (Standard)
- > Elastische Kupplung (Variante P5, gegen Minderpreis)

Laufradvarianten (gegen Mehrpreis):

- > Bronze
- > Edelstahl

HINWEIS

Die Elastische Kupplung enthält kein Distanzstück.

Die Ausbaukupplung ist eine elastische Kupplung mit Distanzstück. Das Distanzstück reduziert die Wartungskosten und es entfällt eine erneute Motorausrichtung beim Wechsel der Gleitringdichtung.

Serienmäßige Ausrüstung

Pumpendisplay zur Anzeige von:

- > Regelungsart Δp -c (Differenzdruck constant), PID-Regelung, n-constant (Steller)
- > Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)
- > Fehler- und Warnmeldungen
- > Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)
- > Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- > Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- > Gerätedaten (z.B. Pumpenname)
- > Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb)

Ein-Knopf-Handbedienebene für:

- > Pumpe Ein/Aus
- > Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
- > Wahl der Betriebs- und Regelungsart
- > Konfiguration der Betriebsparameter
- > Fehlerquittierung

Zusatzfunktionen

- > Schnittstellen: Steuereingang "Vorrang AUS", Analogeingang 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA für Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerät Wilo-IR-Monitor/IR-Stick, Steckplatz für Wilo IF-Module zur Anbindung an die Gebäudeautomation, konfigurierbare, potentialfreie Stör- und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung
- > Integriertes Doppelpumpenmanagement bei Hosenrohrinstallation
- > Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöseelektronik
- > Unterschiedliche Betriebsarten für Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanlage (AC)
- > Zugriffssperre an der Pumpe
- > Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service

Zubehör

- > IR-Stick
- > IF-Modul PLR
- > IF-Modul LON
- > IF-Modul Modbus
- > IF-Modul BACnet
- > IF-Modul CAN
- > Differenzdruckgeber (DDG)-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Laterne	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	140 °C
Maximaler Betriebsdruck p	16,0 bar
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.4


Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	± 10 %
Motor-Effizienzklasse	IE4
Motornennleistung P_2	22000 W
Nennrehzahl n	1480 1/min
Nennstrom I_N	37,7 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.94
Schutzart	IP55
Isolationsklasse	F

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 150
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 125

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Gewicht netto ca. m	498 kg
Produktbezeichnung	Yonos GIGA-N 125/250-22/4-R1
Artikelnummer	6089016 

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545490
SC-FC-HVAC System 2x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545491
SC-FC-HVAC System 3x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545492
SC-FC-HVAC System 4x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545493
SC-HVAC System 1x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545374
SC-HVAC System 2x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545375
SC-HVAC System 3x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545376
SC-HVAC System 4x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545377

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Messumformer DDG

Messumformer DDG	501771990
------------------	-----------

Netzgerät DDG

Netzgerät DDG	501865293
---------------	-----------

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545490
SC-FC-HVAC System 2x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545491
SC-FC-HVAC System 3x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545492
SC-FC-HVAC System 4x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545493
SC-HVAC System 1x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545374
SC-HVAC System 2x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545375
SC-HVAC System 3x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545376
SC-HVAC System 4x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545377

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set

2119646

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät

509275993

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864
SMA/FME-Adapter	2545548

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800
----------------	---------

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861
-----------	---------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868
-------------------------	---------

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243
------------------------------	---------

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869
--------------------------------	---------

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866
---------------------------------	---------

Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790
Verbindungskabel Meldemodule	2533890

DDC-Steuermodul

Steuermodul DDC	2533795
-----------------	---------

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770
---------------	---------

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772
------------------------------	---------

Steuermodul Pumpe

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712
-----------------------	---------

Steuermodul Pumpe 3-4	2533734
-----------------------	---------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812
----------------------	---------

Meldemodul Pumpe 3-6	2533836
----------------------	---------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242
---	---------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646
---------------------------	---------

Nachrüstatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992
--------------------------------	---------

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771
--	---------

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991
--	---------

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545374
--	---------

SC-HVAC System 2x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545375
--	---------

SC-HVAC System 3x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545376
--	---------

SC-HVAC System 4x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545377
--	---------

SC-FC-HVAC System 1x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545490
--	---------

SC-FC-HVAC System 2x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545491
--	---------

SC-FC-HVAC System 3x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545492
--	---------

SC-FC-HVAC System 4x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545493
--	---------

Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul

IF-Module Trockenläuferpumpen

IF-Modul LON	2022530
--------------	---------

IF-Modul PLR	2035069
IF-Modul CANopen	2085044
IF-Modul Modbus RTU	2097809
IF-Modul BACnet MS/TP	2097811

Differenzdruckerfassung

DDG (0-10V)

Differenzdruck-Geber DDG 40-15 (0-10 V)	2211996
---	---------

Netzgerät DDG

Netzgerät DDG	501865293
---------------	-----------

Messumformer DDG

Messumformer DDG	501771990
------------------	-----------

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993
-------------------------	-----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Service Techniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Projektbetreuung Norm-/SCP-Pumpen	2219322
Inbetriebnahme Norm-/SCP-Pumpen	2160452
Wartung BASIC NORM-/SCP-Pumpen	2160467
Instandhaltung COMFORT NORM-/SCP-Pumpen	2160482

Weitere Serviceleistungen

Service Paket L Norm-/SCP-Pumpen	2219698
Service Paket M Norm-/SCP-Pumpen	2219669
Service Paket S Norm-/SCP-Pumpen	2219640
Wilo-Live Assistent Service	2216415
Anschlussgarantie Norm-/SCP-Pumpen	2219591
Installation Norm-/SCP-Pumpen	2219357
Anlagenoptimierung Norm-/SCP-Pumpen	2219252
Energy Solutions Norm-/SCP-Pumpen	2219287
Reparatur Norm-/SCP-Pumpen	2219611