



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Max. Kontaktbelastbarkeit	250V / 1A / 150 VA
Potentialfreier Kontakt (SBM)	-
Schaltleistung	AC3: 1 kW (1~230V) / 1,5 kW (3~230V) / 3 kW (3~400V)
Schutzart	IP55
Kabelanschluss	4 x M20
Max. Leistungsaufnahme	1,93 W
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Werkstoffe

Werkstoff	PC
Werkstoff Gehäuse	PC

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Schaltgerät SK 602N
Artikelnummer	2120444 
EAN Nummer	4048482220086
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	300
Anzahl pro Layer	30

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	165 mm
Länge <i>L</i>	130 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe <i>H</i>	110 mm
Breitenmaß mit Verpackung	125 mm
Breite <i>B</i>	130 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,9 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,9 kg

Ausschreibungstext

Wandaufbaugerät zum elektrischen Anschluss von Wechsel- und Drehstrompumpen mit eingebauten Wicklungsschutzkontakten (WSK) zur Überwachung der Wicklungstemperatur (Motorvollschutz).

Automatische Wiedereinschaltung der Pumpe nach Netzausfall und automatische Störquittierung nach Abkühlen des Motors.

Ausstattung/Funktion

- > Motorvollschutz-Auslösegerät für Pumpen mit Wicklungsschutzkontakt (WSK)
- > Ein-/Ausschalter mit integrierter Betriebsmeldeleuchte
- > Klemmen für externe, potentialfreie Ein-/Ausschaltung
- > Anschlussklemmenleiste

Lieferumfang

- > Schaltgerät SK 602N
- > 4 Kabelverschraubungen M20
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz 3~400 V, 50/60 Hz
Max. Kontaktbelastbarkeit	250V / 1A / 150 VA
Potentialfreier Kontakt (SBM)	-
Schaltleistung	AC3: 1 kW (1~230V) / 1,5 kW (3~230V) / 3 kW (3~400V)
Schutzart	IP55
Kabelanschluss	4 x M20
Max. Leistungsaufnahme	1,93 W
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Werkstoff Gehäuse	PC
Länge <i>L</i>	130 mm
Breite <i>W</i>	130 mm
Höhe <i>H</i>	110 mm
Gewicht netto ca.	0,85 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2120444