



Abbildung ähnlich

## Datenblatt

### Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anschlussnorm            | DIN ISO 228-1 |
| Rohranschluss            | G 1¼          |
| Min. Medientemperatur    | 0 °C          |
| Max. Medientemperatur    | 70 °C         |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C          |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C         |
| Gasvordruck              | 4 bar         |

### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Abmessungen $H$             | 967,0 mm |
| Abmessungen $\varnothing F$ | 485,0 mm |
| Abmessungen $h$             | 150,0 mm |
| A                           | G 1¼     |
| Abmessungen $\varnothing D$ | 634,0 mm |
| Nutzvolumen $V$             | 150 l    |
| Nennvolumen $V$             | 200 l    |

### Werkstoffe

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Membrane           | Butyl |
| Werkstoff Behälter | Stahl |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                                                                                             |
| Produktbezeichnung    | Membrandruckbehälter Typ DE (200DE)                                                              |
| Artikelnummer         | <b>2511823</b>  |
| EAN Nummer            | 4016322398981                                                                                    |
| Farbe                 | Grün                                                                                             |
| Minimale Bestellmenge | 1                                                                                                |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-01-01                                                                                       |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1200 mm |
| Länge <i>L</i>              | 634 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 1200 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 967 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 800 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 634 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 61 kg   |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 37 kg   |

## Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Einwegpalette       |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

## Ausschreibungstext

Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

### Ausstattung

- > nicht durchströmt, ohne Absperrung und ohne Entleerung
- > Konstruktion gemäß EN 13831
- > wasserberührte Teile korrosionsgeschützt
- > Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU und weiterführenden technischen Vorschriften

### Hinweis

Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen!

### Technische Daten

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Min. Medientemperatur    | 0 °C  |
| Max. Medientemperatur    | 70 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C  |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Membrane                 | Butyl |
| Nennvolumen <i>V</i>     | 200 l |
| Gasvordruck              | 4 bar |
| Verkaufsfarbe            | Grün  |

### Technische Daten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gewicht netto ca. | 37 kg   |
| Fabrikat          | Wilo    |
| Art.-Nr.          | 2511823 |