Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Ausgänge: potentialfrei	1x Wechsler (250 VAC/1 A)
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Nennspannung *U*	230 V
Kabellänge	20 m
Kabelquerschnitt	2x0,5 mm²

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Füllstandsanzeiger AF 400
Artikelnummer	2512862
EAN Nummer	4016322424413
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	250 mm
Länge *L*	160 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe *H*	255 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	100 mm
Gewicht brutto ca. *m*	2,1 kg
Gewicht netto ca. *m*	1,8 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Die Füllstandsanzeige ermöglicht in der Regenwassernutzung die Darstellung des Zisternenfüllstandes. Der integrierte Niveausensor erfasst das prozentuale Zisternenvolumen bis zu einer Füllhöhe von 5 m.

Separate Einheit ohne Kommunikation zur AF400

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schutzart	IP54
Kabelquerschnitt	2x0,5 mm²
Kabellänge	20 m
Ausgänge: potentialfrei	1x Wechsler (250 VAC/1 A)
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gewicht netto ca.	1,8 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2512862

Lieferumfang

- Anschlussfertiger Schaltkasten 230 V / 50Hz zur Installation in Gebäuden
- Niveausensor 0 – 5 mWS mit 20m langem Kabel zum Anschluss an die Füllstandsanzeige
- Einbau- und Betriebsanleitung