



## Datenblatt

### Technische Daten

Nennspannung $U$	230 V
Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Kontaktform	2x Schwimmerschalter
Schutzart	IP54
Art des Explosionsschutz	ATEX
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Ex-Trennrelais (2-Kreis)
Artikelnummer	<b>2513059</b>
EAN Nummer	4016322756859
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

#### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff	PC

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	255 mm
Länge $L$	160 mm
Höhenmaß mit Verpackung	220 mm
Höhe $H$	130 mm
Breitenmaß mit Verpackung	180 mm
Breite $B$	210 mm
Gewicht brutto ca. $m$	2 kg
Gewicht netto ca. $m$	1,5 kg

### Ausschreibungstext

Ex-Trennrelais für den galvanisch getrennten Anschluss von Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in

explosiver Atmosphäre. Für die Wandmontage!

### Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Kontaktform	2x Schwimmerschalter
Schutzart	IP54
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C
Werkstoff Gehäuse	PC
Gewicht netto ca.	1,5 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2513059