



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Anschlussnorm	DIN ISO 228-1
Rohranschluss	G ¾
Min. Medientemperatur	0 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gasvordruck	4 bar

Abmessungen

Abmessungen <i>H</i>	518,0 mm
<i>A</i>	G ¾
Abmessungen $\varnothing D$	280,0 mm
Nutzvolumen <i>V</i>	18 l
Nennvolumen <i>V</i>	25 l

Werkstoffe

Membrane	Butyl
Werkstoff Behälter	Stahl

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)
Artikelnummer	2515518
EAN Nummer	4016322484356
Farbe	Blau
Minimale Bestellmenge	1
Marktvfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	350 mm
Länge <i>L</i>	280 mm
Höhenmaß mit Verpackung	550 mm
Höhe <i>H</i>	520 mm
Breitenmaß mit Verpackung	350 mm
Breite <i>B</i>	280 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	4,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	3,8 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

Ausstattung

- > nicht durchströmt, ohne Absperrung und ohne Entleerung
- > Konstruktion gemäß EN 13831
- > wasserberührte Teile korrosionsgeschützt
- > Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU und weiterführenden technischen Vorschriften

Hinweis

Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen!

Technische Daten

Min. Medientemperatur	0 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Membrane	Butyl
Nennvolumen <i>V</i>	25 l
Gasvordruck	4 bar
Verkaufsfarbe	Blau
Gewicht netto ca.	3,8 kg

Technische Daten

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2515518