



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Anschlussnorm	DIN ISO 228-1
Rohranschluss	G 1
Min. Medientemperatur	0 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gasvordruck	4 bar

Abmessungen

Abmessungen H	852,0 mm
Abmessungen $\varnothing F$	351,0 mm
Abmessungen h	143,0 mm
A	G 1
Abmessungen $\varnothing D$	480,0 mm
Nutzvolumen V	75 l
Nennvolumen V	100 l

Werkstoffe

Membrane	Butyl
Werkstoff Behälter	Stahl

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)
Artikelnummer	2515525 
EAN Nummer	4016322484592
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	480 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1000 mm
Höhe <i>H</i>	852 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	480 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	42 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	16 kg

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

Ausstattung

- > nicht durchströmt, ohne Absperrung und ohne Entleerung
- > Konstruktion gemäß EN 13831
- > wasserberührte Teile korrosionsgeschützt
- > Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU und weiterführenden technischen Vorschriften

Hinweis

Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen!

Technische Daten

Min. Medientemperatur	0 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Membrane	Butyl
Nennvolumen <i>V</i>	100 l
Gasvordruck	4 bar
Verkaufsfarbe	Grün

Technische Daten

Gewicht netto ca.	16 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2515525