



Datenblatt

Technische Daten


Phasen	3
Nennspannung U	400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Min. Nennstrom I	3,7 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	5,5 A
Schutzart	IP54
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PC
-------------------	----

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK/DI 3,7...5,5 A
Artikelnummer	2515561 
EAN Nummer	4016322503644
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	310 mm
Länge L	295 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Höhe H	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	114 mm
Breite B	110 mm
Gewicht brutto ca. m	1,5 kg
Gewicht netto ca. m	1 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Motorschutzstecker für den Anschluss an Motoren mit thermischer Motor- und Dichtigkeitsüberwachung.

- > Motorvollschutz durch thermischen Auslöser
- > Phasenwender
- > Drehfeldkontrolle
- > Ein-/Ausschalter mit Umschalttaste "Hand-/Automatik-Modus"
- > Anschluss für einen Schwimmerschalter
- > Anschluss für Wicklungsschutzkontakt (WSK)
- > Anschluss für Dichtigkeitsüberwachung

Technische Daten:

- > Anschluss: 3~400 V/50 Hz, 5-polig
- > Max. Strom: 16 A, Einstellbereich steckerabhängig

> Schutzart: IP 54

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche eingesetzt werden.

Technische Daten

Phasen	3
Nennspannung U	400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Min. Nennstrom I	3,7 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	5,5 A

Technische Daten

Schutzart	IP54
Werkstoff Gehäuse	PC
Gewicht netto ca.	1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2515561