



## Datenblatt

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

### Werkstoffe

Werkstoff	SMC
Werkstoff Gehäuse	SMC

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kabelverteilerschrank UCHRSD Gr.2
Artikelnummer	<b>2523675</b> 
EAN Nummer	4048482136899
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-03-01

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	370 mm
Länge <i>L</i>	320 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1810 mm
Höhe <i>H</i>	1760 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1165 mm
Breite <i>B</i>	1115 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	83 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	83 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext

Zweiteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC), bestehend aus:

- > Selbsttragendem Gehäuse, leer mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen
- > Sockel für die Bodenaufstellung

Die Montage des Gehäuses und des Sockels erfolgt werkzeuglos.

## Ausführung

- > Fugenlos aneinanderreihbar
- > Öffnungswinkel der Schwenktür ca. 180°
- > Vandalismusschutz durch innenliegende Scharniere und integriertem Türanschlag
- > Schwenk-Drehriegelverschluss mit Dreipunktverriegelung
- > Labyrinthbelüftung

## Elektrische Kenngrößen

- > Bemessungsbetriebsspannung: 400 V~
- > Bemessungsisolationsspannung: 1000 V~
- > Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 12 kV
- > Kurzschlussfestigkeit: 25 kA 1 s
- > Scheitelwert: 56,6 kA

## Technische Daten

Schutzart	IP44
Werkstoff Gehäuse	SMC
Länge <i>L</i>	320 mm
Breite <i>W</i>	1115 mm
Höhe <i>H</i>	1760 mm
Gewicht netto ca.	83 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2523675