



Datenblatt

Technische Daten


Schutzart	IP44
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Werkstoffe

Werkstoff	SMC
Werkstoff Gehäuse	SMC

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kabelverteilerschrank FCHE Gr.00
Artikelnummer	2523791 
EAN Nummer	4016322787396
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-03-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	275 mm
Länge <i>L</i>	225 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1650 mm
Höhe <i>H</i>	1600 mm
Breitenmaß mit Verpackung	450 mm
Breite <i>B</i>	400 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	18 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	18 kg

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Einteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC), bestehend aus:

- > Selbsttragendem Gehäuse, leer mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen
- > Sockel für die Bodenaufstellung
- > Durchgehende Seitenteile (Gehäuse und Sockel)

Ausführung

- > Fugenlos aneinanderreihbar
- > Öffnungswinkel der Schwenktür ca. 180°
- > Vandalismusschutz durch innenliegende Scharniere und integriertem Türanschlag
- > Schwenk-Drehriegelverschluss mit Dreipunktverriegelung
- > Labyrinthbelüftung

Elektrische Kenngrößen

- > Bemessungsbetriebsspannung: 400 V~
- > Bemessungsisolationsspannung: 1000 V~
- > Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 12 kV
- > Kurzschlussfestigkeit: 25 kA 1 s
- > Scheitelwert: 56,7 kA

Technische Daten

Schutzart	IP44
Werkstoff Gehäuse	SMC
Länge <i>L</i>	225 mm
Breite <i>W</i>	400 mm
Höhe <i>H</i>	1600 mm
Gewicht netto ca.	18 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2523791