



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Anschluss Eingang	Rp 1¼
Anschluss Ausgang	Rp 1¼
Rohranschluss	Rp 1¼
Min. Medientemperatur	-10 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gasvordruck	4 bar

Abmessungen


Abmessungen <i>H</i>	1490,0 mm
Abmessungen <i>H1</i>	69,0 mm
Abmessungen <i>L</i>	80,0 mm
Abmessungen $\varnothing F$	570,0 mm
Abmessungen $\varnothing D$	740,0 mm
Nutzvolumen <i>V</i>	375 l
Nennvolumen <i>V</i>	400 l

Werkstoffe

Membrane	Butyl
Werkstoff Behälter	Stahl

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Membrandruckbehälter DT5 junior 400, PN 10
Artikelnummer	2524232 
EAN Nummer	4016322851356
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	740 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1410 mm
Höhe <i>H</i>	1256 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	750 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	94 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	69 kg

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Baumustergeprüfte Membrandruckbehälter zum Einsatz in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs- bzw. Druckerhöhungsanlagen. Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

Ausstattung

- > Durchströmt, komplett mit Durchströmungsarmatur inkl. Absperrung und Entleerung
- > Membrane nach KTW C und W 270 ab 60 l tauschbar
- > Gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-9481AU2123 und NW 9481AT2535
- > Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG und weiterführenden technischen Vorschriften

Hinweis

Der vordruckseitige Einsatz der Membrandruckbehälter richtet sich nach den Bestimmungen der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

Technische Daten

Min. Medientemperatur	-10 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Membrane	Butyl
Nennvolumen V	400 l
Gasvordruck	4 bar
Verkaufsfarbe	Grün
Gewicht netto ca.	69 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2524232