



Datenblatt

Technische Daten

Phasen	1
Nennspannung U	230/400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Schutzart	IP34D
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Spannungstoleranz	±10 %
Einschaltart	Direkt (DOL)

Werkstoffe

Werkstoff	PUR-GFRP
Werkstoff Gehäuse	PUR-GFRP

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kabelverteilerschrank einteilig, Größe 00, inkl. MS-L 1x4kW
Artikelnummer	2533127
EAN Nummer	4048482113937
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-03-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1700 mm
Länge L	1580 mm
Höhenmaß mit Verpackung	250 mm
Höhe H	245 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite B	400 mm
Gewicht brutto ca. m	14 kg
Gewicht netto ca. m	14 kg

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit

glatter Oberfläche. Inklusive Schaltgerät, integrierter Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte.

Technische Daten

Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	1
Phasen	1 3
Nennspannung U	230/400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Min. Nennstrom I	1,5 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	12 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Schutzart	IP34D
Werkstoff Gehäuse	PUR-GFRP
Länge L	1580 mm
Breite W	400 mm
Höhe H	245 mm
Gewicht netto ca.	14 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2533127