



Datenblatt

Technische Daten

Nennspannung U	24 V
Spannungstoleranz	$\pm 10\%$
Schutzart	IP20
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kommunikationsmodul GSM (SC)
Artikelnummer	2542216
EAN Nummer	4048482439822
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	265 mm
Länge L	23 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe H	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	215 mm
Breite B	55 mm
Gewicht brutto ca. m	0,5 kg
Gewicht netto ca. m	0,2 kg

Ausschreibungstext

Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-SC/SCe-HVAC sowie SC/SCe-Booster zur Einwahl und Kommunikation in GSM-Mobilfunknetzen.

Bei dem GSM-Modul handelt es sich um eine Erweiterung des SC/SCe-Systems zur Übertragung von Status- und Störmeldungen eines SC/SCe-Systems via SMS (Short Message Service). Es können bis zu 2 Empfänger eingerichtet und priorisiert werden, die im Fehlerfall der Anlage eine Störmeldung via SMS erhalten sollen. Die Einstellungen für die SMS-Funktionen können direkt am Display des SC/SCe-Systems vorgenommen werden. Ausführung: Isolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung mittels des mitgelieferten Zubehörsatzes (Adapterplatte).

Für den Betrieb des Modems werden eine SIM-Karte und eine Antenne benötigt, welche nicht Lieferumfang enthalten sind. Antennen mit unterschiedlichen Kabellängen (2,5 m, 10 m, 15 m) stehen als Zubehör zur Verfügung, SIM-Karten sind bei verschiedenen Mobilfunk Providern erhältlich.

Das Modul wird bei Bestellung der Anlage werkseitig im Schaltgerät installiert.

Ein nachträglicher Einbau des Kommunikationsmodules ist möglich. Der Einbau muss durch den Kundendienst

erfolgen, da auch ein Software-Update des SC/SCe-Systems erforderlich ist.

Lieferumfang

- > Kommunikationsmodul SC-OPTION GSM
- > Halter für Kommunikationsmodul
- > Anschlusskabel Spannungsversorgung
- > Kommunikationskabel

Technische Daten

Nennspannung U	24 V
Schutzart	IP20
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Länge L	23 mm
Breite W	55 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht netto ca.	0,2 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2542216