



## Datenblatt

### Technische Daten

Frequenzband	800 ... 2000 MHz
Kabellänge	0 m
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Verstärkung	0 dB

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SMA/FME-Adapter
Artikelnummer	<b>2545548</b> 
EAN Nummer	4048482733104
Farbe	Messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-03-01

#### Verpackung

Verpackungsart	Skin-Verpackung
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	24 mm
Länge <i>L</i>	23 mm
Höhenmaß mit Verpackung	11 mm
Höhe <i>H</i>	10 mm
Breitenmaß mit Verpackung	11 mm
Breite <i>B</i>	10 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,0 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,0 kg

## Ausschreibungstext

Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakten Bauform mit Schraubverschluss.

Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50  $\Omega$ .

### Technische Daten

Frequenzband	800 ... 2000 MHz
Verstärkung	0 dB
Kabellänge	0 m
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Länge <i>L</i>	23 mm
Breite <i>W</i>	10 mm
Höhe <i>H</i>	10 mm
Gewicht netto ca.	0,01 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2545548