



Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schutzart	IP65
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Kabelquerschnitt	14AWG mm ²

Maße und Maßzeichnungen

Blitzlicht

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Blitzlicht 1~230 VAC
Artikelnummer	2551613 
EAN Nummer	4048482941332
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	77 mm
Länge <i>L</i>	58 mm
Höhenmaß mit Verpackung	120 mm
Höhe <i>H</i>	107 mm
Breitenmaß mit Verpackung	77 mm
Breite <i>B</i>	68 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,1 kg

Ausschreibungstext

Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz

Hinweis: Die Signalleuchte kann an einem potentialfreien Kontakt (SSM/ESM) am Schaltgerät angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung muss bauseits erfolgen!

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schutzart	IP65
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gewicht netto ca.	0,08 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2551613