



Abbildung ähnlich


## Datenblatt

### Technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kabellänge               | 30 m                  |
| Kabelquerschnitt         | 4x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. Medientemperatur    | 5 °C                  |
| Max. Medientemperatur    | 60 °C                 |
| Min. Lagertemperatur     | -20 °C                |
| Max. Lagertemperatur     | 80 °C                 |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C                  |
| Max. Umgebungstemperatur | 60 °C                 |

### Bestellinformation

#### Produktdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fabrikat              | Wilo   |
| Produktbezeichnung    | Motorkabel QC 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> , 30 m   |
| Artikelnummer         | <b>4087122</b>  |
| EAN Nummer            | 4044966479377  |
| Farbe                 | Blau   |
| Minimale Bestellmenge | 1  |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-01-01   |

#### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

#### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 425 mm |
| Länge <i>L</i>              | 440 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 340 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 80 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 300 mm |
| Breite <i>B</i>             | 430 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 7,5 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 6,5 kg |

## Ausschreibungstext

Schnellanschluss-Motorkabel zur einfachen und schnellen Kabelverlängerung bei Wilo-Unterwassermotor-Pumpen in Quick-Connect-Ausführung oder in Kombination mit einem Quick-Connect-Bausatz.

Das Schnellanschluss-Motorkabel eignet sich für Pumpen mit einer Motornennleistung bis maximal 7,5 kW.

Dabei ermöglicht die vorhandene Kabelkupplung einen direkten Anschluss an den Quick-Connect-Stecker der

QC-Pumpe oder des QC-Bausatzes.

### Lieferumfang

- > Rundkabel mit Kabelkupplung
- > Seil
- > Seilklemme
- > Kabelbinder

## Technische Daten

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Kabelquerschnitt  | 4x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabellänge        | 30 m                  |
| Gewicht netto ca. | 6,5 kg                |
| Fabrikat          | Wilo                  |
| Art.-Nr.          | 4087122               |