



## Datenblatt

### Produktdaten

Produktbezeichnung	Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/
--------------------	-------------------------------

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.7
Maximaler Zulaufdruck $p_{\text{vorl.}}$	10 bar
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	30 bar
Druckanschluss	DN 80
Min. Medientemperatur $T_{\text{min}}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\text{max}}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\text{min}}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\text{max}}$	50 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung $P_2$	37 kW
Motor-Effizienzklasse	IE3
Nennstrom $I_N$	61,6 A
Nennzahl $n$	2960 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.93
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	93,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	94,2 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	93,7 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufwerk	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$	DN 80
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 80

## Kennlinien



### Klemmenplan



### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/
Artikelnummer	<b>4200640</b>
EAN Nummer	4048482595665
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-09-01

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2400 mm
Länge <i>L</i>	365 mm
Höhenmaß mit Verpackung	690 mm
Höhe <i>H</i>	2077 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	296 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	344 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	294 kg

#### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext

Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen.

Die normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe besitzt insgesamt eine besonders kompakte Bauform. Der Anschluss der Pumpenwelle und der Motorwelle des IEC-Norm-Motors erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher.

Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Pumpengehäuse und Laterne sind KTL-beschichtet.

Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe.

Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden.

### Besonderheiten/Produktvorteile

- Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D-Hydraulik
- Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse
- Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung
- Verstärktes, volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse
- Platzsparend und wartungsfreundlich dank kompakter Bauart
- Besonders robuster Kupplungsschutz

### Betriebsdaten

#### Produktdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck $PN$	30 bar
Maximaler Zulaufdruck $p_{\text{vorl.}}$	10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.7

### Lieferumfang

- Wilo-Helix FIRST V Hochdruck-Kreiselpumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

### Hinweise zur Bauart

- Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen.
- Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann.
- Die Wilo-Helix FIRST V ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung ausgestattet.
- Die Ausbaupumpe (bei ≥ 15 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors
- Runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich.
- Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich.
- Wilo-Helix V in ATEX-Ausführung auf Anforderung

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motorennleistung $P_2$	37 kW
Motor-Effizienzklasse	IE3
Nennstrom $I_N$	61,6 A
Nenndrehzahl $n$	2960 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.93
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 50%	93,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 75%	94,2 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	93,7 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
LaufRad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	DN 80
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	DN 80

### Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/
Gewicht netto ca. $m$	294 kg
Artikelnummer	<b>4200640</b> 

## Installationsart

### Im Zulaufbetrieb

#### Bodenplatte

Grundplatte	4157154	EUR 254,-
-------------	---------	-----------

### Niveaustuerung mit Störmeldung

#### Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 235,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 350,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 483,-
Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 172,-

### Niveaustuerung ohne Störmeldung

#### Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 235,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 350,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 483,-
Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 172,-

### Drucksteuerung mit Störmeldung

#### Wilo-EFC

EFC37 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193444	EUR 8.322,-
-------------------------------	---------	-------------

#### Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 927,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 934,-

#### Bausatz Geber

Bausatz Geber	2501886	EUR 829,-
---------------	---------	-----------

### Drucksteuerung ohne Störmeldung

#### Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 927,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 934,-

## Mechanisches Zubehör

### Bypassleitung

#### Bypassleitung

Bypassleitung für Helix FIRST 22../36../52 in 1.4301 (AISI304)	4230276	auf Anfrage
--	---------	-------------

### Armaturen

#### Schmutzfänger

Schmutzfänger 1"	2830038	EUR 41,-
Schmutzfänger 5/4"	2830039	EUR 61,-
Schmutzfänger 6/4"	2830040	EUR 76,-
Schmutzfänger 2"	2830041	EUR 112,-
Schmutzfänger 5/4" schwere Ausführung	2830042	EUR 279,-

### Wandmontage/Fundamentaufbau

#### Bodenplatte

Grundplatte	4157154	EUR 254,-
-------------	---------	-----------

## Elektrisches Zubehör

### Pumpensteuerung

#### Wilo-EFC

EFC37 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193444	EUR 8.322,-
-------------------------------	---------	-------------

### Pumpensteuerung/Zubehör

#### Ausgangsfiler EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 75A sin IP54 Wilo-EFC	6084569	EUR 6.896,-
Filter 75A sin IP00 Wilo-EFC	6084583	EUR 3.222,-
Filter 75A sin IP20 Wilo-EFC	6084909	EUR 4.875,-

#### Ausgangsfiler EFC du/dt (bis zu 150m Kabellänge)

Filter 90A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084545	EUR 2.741,-
Filter 90A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084549	EUR 1.575,-
Filter 90A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084554	EUR 1.884,-

## Druckregelung

### Drucksensor für Systeme

Drucksensor, 0 - 6 bar	2550660	EUR 258,-
Drucksensor, 0 - 10 bar	2550661	EUR 268,-
Drucksensor, 0 - 16 bar	2550662	EUR 272,-
Drucksensor, 0 - 25 bar	2550663	EUR 288,-
Drucksensor, 0 - 40 bar	2550664	EUR 303,-

### Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 934,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 927,-

### Bausatz Geber

Bausatz Geber	2501886	EUR 829,-
---------------	---------	-----------

## Niveausteuerng

### Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 103,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 197,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 295,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 402,-

Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	6082806	EUR 176,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	6082807	EUR 295,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 20 m Kabel	6088843	EUR 439,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 10 m Kabel	6088844	EUR 332,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 5 m Kabel	6088845	EUR 189,-

### Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 172,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 235,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 350,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 483,-

### Niveausteuerng/Zubehör

#### Schwimmgewicht

Schwimmgewicht beschichtet	2833383	EUR 51,-
----------------------------	---------	----------

#### Motorschutz

#### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 657,-
-------------------------	-----------	-----------

#### Aufpreis für Kaltleiterfühler (Hochdruck-Kreiselpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Hochdruckkreiselpumpen)	HDK_KLF	auf Anfrage
--	---------	-------------

## Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Service Techniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

### Empfohlene Serviceleistungen

Wartung BASIC Druckerhöhungsanlagen 1-2 Pumpen	2160453
Instandhaltung COMFORT Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2160468
Instandhaltung PREMIUM Druckerhöhungsanlagen 1-2 Pumpen	2160483
Inbetriebnahme Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216414
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877

### Weitere Serviceleistungen

Wilo-Live Assistent Service	2216415
Anschlussgarantie Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216416
Projektbetreuung Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216412
Installation Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216413
Anlagenoptimierung Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216410
Energy Solutions Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216411
Reparatur Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2216417