



Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Zulaufdruck $p_{\text{vorl.}}$	6 bar
Maximaler Betriebsdruck PN	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Motor-Effizienzklasse	IE2
Nennstrom I_N	1,1 A
Nennzahl n	2900 1/min
Einschaltart	Direkt (DOL)
Motorwirkungsgrad η_M 50%	65,1 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	70,4 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	69,5 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Kennlinien

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufwerk	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-LC.203-5/E/E/10T
Artikelnummer	4233359 
EAN Nummer	4048482906348
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge L	350,5 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe H	187 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite B	155 mm
Gewicht brutto ca. m	13,5 kg
Gewicht netto ca. m	11,5 kg

Ausschreibungstext

Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Pumpe mit hoher hydraulischer Leistung. In kompakter und robuster Bauweise mit Pumpengehäuse aus KTL-beschichtetem Grauguss. Stufenkammern, Laufräder und Belüftervorrichtungen sind aus Edelstahl. Einsetzbar in Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C und bietet damit einen breiteren Anwendungsbereich für eine Integration in größere Systeme.

Die Pumpe ist geeignet für die Wasserversorgung und Druckerhöhung, industrielle Umwälzsysteme, Prozess- und Kühlwasserkreisläufe. Sie kann auch in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden.

Besonderheiten/Produktvorteile

- > Kompakte Bauart für eine einfache Integration
- > Sehr robust dank Pumpengehäuse aus Grauguss mit KTL-Beschichtung
- > Laufräder und Stufengehäuse aus Edelstahl
- > Erfüllt die Vorgaben der UL-Zertifizierung

Lieferumfang

- > Pumpe
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Betriebsdaten

Fördermedium	{AW.MED;;;1;0} {AW.MEDK;;%;1;0}
Medientemperatur T	{AW.MEDT;0.00;;1;4}
Fördermediumkonzentration	{AW.MEDK;0.00;;1;4}
Angefragter Volumenstrom Q	{AW.DP_Q1;0.00;;1;4}
Angefragte Förderhöhe H	{AW.DP_H1;0.00;;1;4}

Produktdaten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Nennstrom I_N	1,1 A
Nennzahl n	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motor-Effizienzklasse	IE2


Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	Rp 1

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-LC.203-5/E/E/10T
Gewicht netto ca. m	11,5 kg
Artikelnummer	4233359 

Mechanisches Zubehör

Armaturen

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer RV/S R 1	2660842	EUR 128,-
Kugelhahn Rp 1	2663980	EUR 32,-

Armaturen/Zubehör

Verschraubung für Rückflussverhinderer

Verschraubung für Rückflussverhinderer DN 25	2660509	EUR 32,-
--	---------	----------

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193429	EUR 1.789,-
---------------------------------	---------	-------------

Pumpensteuerung/Zubehör

Bausatz Wassermangelsicherung für Hauswasserwerke

Bausatz Wassermangelsicherung WMS G 1¼	4204510	EUR 175,-
Bausatz Wassermangelsicherung WMS G2	4204512	EUR 221,-

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC	6084559	EUR 1.420,-
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC	6084574	EUR 443,-
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC	6084900	EUR 440,-

Druckregelung

Drucksensor für Systeme

Drucksensor, 0 - 6 bar	2550660	EUR 258,-
Drucksensor, 0 - 10 bar	2550661	EUR 268,-
Drucksensor, 0 - 16 bar	2550662	EUR 272,-
Drucksensor, 0 - 25 bar	2550663	EUR 288,-
Drucksensor, 0 - 40 bar	2550664	EUR 303,-

Druckschaltung WVA

Druckschaltung WVA bis 6 bar	180492096	EUR 934,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	2502050	EUR 927,-

Vorbehälter/Zubehör

Automatikbausatz

Automatikbausatz R ½, 5 m Kabel	180493296	EUR 775,-
Automatikbausatz R ½, 20 m Kabel	2005645	EUR 963,-
Automatikbausatz R 1, 5 m Kabel	180549795	EUR 1.179,-
Automatikbausatz R 1, 20 m Kabel	2007158	EUR 1.370,-

Niveausteuerng

Schwimmerschalter WA

--	--	--

Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 103,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 197,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 295,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 402,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	6082806	EUR 176,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	6082807	EUR 295,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 20 m Kabel	6088843	EUR 439,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 10 m Kabel	6088844	EUR 332,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 5 m Kabel	6088845	EUR 189,-

Schwimmerschalter WA-EK

Schwimmerschalter WAEK 65, 5 m Kabel	503211698	EUR 238,-
Schwimmerschalter WAEK 65, 10 m Kabel	2005516	EUR 299,-
Schwimmerschalter WAEK 65, 20 m Kabel	2005517	EUR 419,-

Schwimmerschalter WAO

Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	503211595	EUR 172,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	2006027	EUR 235,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel	2004429	EUR 350,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel	2004430	EUR 483,-

Schwimmerschalter WAO-EK

Schwimmerschalter WAOEK 65, 20 m Kabel	2005626	EUR 419,-
--	---------	-----------

Tauchelektrode

Tauchelektrode, 3 m	500183799	EUR 74,-
Tauchelektrode, 4 m	2516278	EUR 83,-
Tauchelektrode, 5 m	500937990	EUR 94,-
Tauchelektrode, 10 m	2501937	EUR 128,-
Tauchelektrode, 15 m	2175879	EUR 158,-
Tauchelektrode, 20 m	2516283	EUR 169,-
Tauchelektrode, 25 m	2000601	EUR 192,-
Tauchelektrode, 30 m	2514045	EUR 203,-
Tauchelektrode, 35 m	2516284	EUR 224,-
Tauchelektrode, 40 m	2516285	EUR 240,-
Tauchelektrode, 50 m	2500315	EUR 277,-
Tauchelektrode, ohne Kabel	64873	EUR 49,-

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 657,-
-------------------------	-----------	-----------