



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Anschluss Eingang	G ½
Anschluss Ausgang	-
Rohranschluss	G ½
Anschlussnorm	DIN ISO 228-1
kv-Faktor	2
Zulaufdruck max.	5 bar

Abmessungen

Abmessungen A	570,0 mm
Abmessungen B	90,0 mm
Abmessungen c	30,0 mm
Abmessungen D	500,0 mm
Abmessungen e	30,0 mm
Abmessungen f	0,0 mm
Abmessungen H	250,0 mm
Abmessungen K	130,0 mm
Abmessungen L	0,0 mm
Abmessungen L1	0 mm
Abmessungen L2	0 mm
Abmessungen L3	0,0 mm
Abmessungen M	15,0 mm
Abmessungen N	4,0 mm
Abmessungen T	0,0 mm

Werkstoffe

Werkstoff Schwimmer	PE
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Gehäuse	Messing, CW617N

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Pilotventil als Steuerventil zum Membranventil, R ½
Artikelnummer	501334690 
EAN Nummer	4016322186762
Farbe	schwarz/messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	650 mm
Länge <i>L</i>	680 mm
Höhenmaß mit Verpackung	250 mm
Höhe <i>H</i>	400 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite <i>B</i>	130 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1,7 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Pilotventil als Steuerventil für das Wilo-Membranventil

Technische Daten

Rohranschluss	G ½
Zulaufdruck max.	5 bar
Min. Medientemperatur	3 °C
Max. Medientemperatur	50 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing, CW617N
Werkstoff Schwimmer	PE
Gewicht netto ca.	1,7 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	501334690