



Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schalldruckpegel	88 dB
Schutzart	IP43
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Signalhorn 1~230 V
Artikelnummer	501459398 
EAN Nummer	4016322188766
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	170 mm
Länge <i>L</i>	152 mm
Höhenmaß mit Verpackung	170 mm
Höhe <i>H</i>	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	100 mm
Breite <i>B</i>	80 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,2 kg

Ausschreibungstext

Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).

Hinweis: Das Signalhorn kann an einem potentialfreien Kontakt (SSM/ESM) am Schaltgerät angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung muss bauseits erfolgen!

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schalldruckpegel	88 dB
Schutzart	IP43
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Länge <i>L</i>	152 mm
Breite <i>W</i>	80 mm
Höhe <i>H</i>	152 mm
Gewicht netto ca.	0,2 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	501459398