



Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Max. Leistung P2 bei Direkteinschaltung	2000 W
Schalldruckpegel	65 dB
Schutzart	IP20
Ausgänge: potentialfrei	nein
Ausgänge: potentialgebunden	nein
Min. Umgebungstemperatur	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C
Kabelquerschnitt	2x0,75 mm ²
Kabellänge	3 m

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kleinalarmschaltgerät KAS
Artikelnummer	501534094
EAN Nummer	4016322190974
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PP
-------------------	----

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	200 mm
Länge <i>L</i>	195 mm
Höhenmaß mit Verpackung	100 mm
Höhe <i>H</i>	92 mm
Breitenmaß mit Verpackung	90 mm
Breite <i>B</i>	75 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1 kg

Ausschreibungstext

Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schuko-Stecker, akustischem Alarmmelder (65 dBA) und angebaute Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveauerfassung.

Achtung: Schaltgerät und Signalgeber sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche eingesetzt werden!

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Schalldruckpegel	65 dB
Schutzart	IP20
Min. Umgebungstemperatur	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C
Kabelquerschnitt	2x0,75 mm ²
Kabellänge	3 m
Werkstoff Gehäuse	PP
Gewicht netto ca.	1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	501534094