

*Abbildung ähnlich*

## Datenblatt

### Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennspannung $U$	230 V
Max. Nennstrom pro Pumpe $I$	10 A
Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Kabellänge	5 m
Kabelquerschnitt	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	H07RN-F
Max. Kontaktbelastbarkeit	1~230 VAC/10 (8) A/1,1 kW
Kontaktform	Schließer
Schutzart	IP54
Min. Medientemperatur	0 °C
Max. Medientemperatur	60 °C

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	ZSE Schuko mit 5 m Kabel
Artikelnummer	<b>6017150</b> 
EAN Nummer	4044966077320
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Bund
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext

Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit Stecker/Kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	300 mm
Länge <i>L</i>	300 mm
Höhenmaß mit Verpackung	80 mm
Höhe <i>H</i>	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	250 mm
Breite <i>B</i>	250 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1 kg

des angeschlossenen Verbrauchers.

### Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	5 m
Max. Kontaktbelastbarkeit	1~230 VAC/10 (8) A/1,1 kW
Kontaktform	Schließer
Schutzart	IP54
Gewicht netto ca.	1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6017150