




Datenblatt

Technische Daten

Phasen	1
Nennspannung U	24-240 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Schutzart	IP20

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Motorschutzrelais CM-MSS.41S 24-240 V, 50/60 Hz, AC/DC
Artikelnummer	6076739 
EAN Nummer	4048482576916
Farbe	grau/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	105 mm
Länge L	105 mm
Höhenmaß mit Verpackung	30 mm
Höhe H	25 mm
Breitenmaß mit Verpackung	80 mm
Breite B	80 mm
Gewicht brutto ca. m	0,2 kg
Gewicht netto ca. m	0,1 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss der Wicklungstemperaturüberwachung mit Wiedereinschaltsperrung und Ex-Zulassung. Pro

Überwachungskreis (niedrige/hohe Temperatur) muss ein Relais verwendet werden! Geeignet für den Einbau in Schaltschränken mit 35 mm Hutschiene!

Technische Daten

Phasen	1
Netzfrequenz f	50 Hz
	60 Hz
	- (DC) Hz
Schutzart	IP20
Gewicht netto ca.	0,1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6076739