



Datenblatt

Technische Daten

Anschluss Ausgang	G 1½
Pumpenanschluss	G 1½
für Wilo-Pumpen	Yonos MAXO-Z (plus) 25(30)/0.5-7; Yonos MAXO-Z (plus) 25/0.5-10

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 29,-
Preisgruppe	PG15

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wärmedämmschale MG.23 Set
Artikelnummer	2051172
EAN Nummer	4016322855149
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Sack
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	145 mm
Länge <i>L</i>	144 mm
Höhenmaß mit Verpackung	110 mm
Höhe <i>H</i>	112 mm
Breitenmaß mit Verpackung	130 mm
Breite <i>B</i>	133 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,1 kg

Ausschreibungstext

Passende Wärmedämmschale zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses bei Trinkwasserzirkulationsanwendungen. Geeignet für Einzelpumpen in Verschraubungs- und Flanschausführung.

- > Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85 %
- > Sichert eine gleichmäßige Temperaturverteilung an der Pumpe
- > Senkt den Gesamtenergiebedarf des Trinkwasserzirkulationssystems und spart Energiekosten.
- > Beständig gegen Feuchtigkeit, Salze, viele Säuren, die meisten Fette und Lösungsmittel

- > Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei und zu 100 % recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

Bei bauseitiger Wärmedämmung darf das Pumpengehäuse nur bis zur Trennfuge zum Motor isoliert werden (nicht der Motor), die Kondensatablauföffnungen müssen frei bleiben!

Lieferumfang

- > Zweiteilige Wärmedämmschale
- > 4 Haltestifte

Technische Daten

Verkaufsfarbe	grau
Brandschutzklasse	-
Gewicht netto ca.	0,09 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2051172