



## Datenblatt

### Technische Daten

Anschluss Ausgang	DN 40
Pumpenanschluss	DN 40
für Wilo-Pumpen	Yonos MAXO-Z (plus) 40/0.5-12

### Bestellinformation

#### Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 45,-
Preisgruppe	PG15

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wärmedämmschale MG.43(40/1-12)KIT
Artikelnummer	<b>2051210</b>
EAN Nummer	4016322855910
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

#### Verpackung

Verpackungsart	Sack
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	184 mm
Höhenmaß mit Verpackung	160 mm
Höhe <i>H</i>	160 mm
Breitenmaß mit Verpackung	500 mm
Breite <i>B</i>	174 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,2 kg

## Ausschreibungstext

Passende Wärmedämmschale zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses bei Trinkwasserzirkulationsanwendungen. Geeignet für Einzelpumpen in Verschraubungs- und Flanschausführung.

- > Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85 %
- > Sichert eine gleichmäßige Temperaturverteilung an der Pumpe
- > Senkt den Gesamtenergiebedarf des Trinkwasserzirkulationssystems und spart Energiekosten.
- > Beständig gegen Feuchtigkeit, Salze, viele Säuren, die meisten Fette und Lösungsmittel

- > Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei und zu 100 % recyclingfähig.

## Verarbeitungshinweise

Bei bauseitiger Wärmedämmung darf das Pumpengehäuse nur bis zur Trennfuge zum Motor isoliert werden (nicht der Motor), die Kondensatablauföffnungen müssen frei bleiben!

## Lieferumfang

- > Zweiteilige Wärmedämmschale
- > 4 Haltestifte

## Technische Daten

Verkaufsfarbe	grau
Brandschutzklasse	-
Gewicht netto ca.	0,15 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2051210