



## Datenblatt

### Technische Daten


Nennspannung $U$	24 V
Kabellänge	5 m
Kabelquerschnitt	3x0,34 mm <sup>2</sup>
Installation	Wandbefestigung
Schutzart	IP55
Messbereich max.	1 bar
Meßbereich min.	0 bar
Ausgangssignal	4-20mA

### Bestellinformation

#### Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 1.297,-
----------------------------------	-------------

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)
Artikelnummer	<b>2136454</b> 
EAN Nummer	4048482344805
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-05-01

### Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
-------------------	-----------

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	225 mm
Länge $L$	225 mm
Höhenmaß mit Verpackung	155 mm
Höhe $H$	155 mm
Breitenmaß mit Verpackung	185 mm
Breite $B$	185 mm
Gewicht brutto ca. $m$	0,8 kg
Gewicht netto ca. $m$	0,8 kg

## Ausschreibungstext

Signalgeber mit Befestigungselementen zur differenzdruckabhängigen stufenlosen Drehzahlregelung. Mit 5 m Anschlusskabel zum Anschluss an das Schaltgerät; größere Entfernungen sind bauseitig zu verlängern:

- > Bis 25 m: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, abgeschirmt.
- > Bis 250 m: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, abgeschirmt.

**Hinweis:** nicht mit VR-HVAC anwendbar

## Lieferumfang

- > 1 x Differenzdrucksensor
- > 2 x Schneidringverschraubungen DIN 3862 Ød = 6 mm
- > 2 x Winkelschneidringverschraubungen R 1/8 x Ød = 6 mm
- > 5 m Anschlusskabel zum Schaltgerät (3 x 0,34 mm<sup>2</sup>)
- > 1x Halteblech für den Differenzdrucksensor
- > 2 Schrauben zum Befestigen des Differenzdrucksensors
- > Kupferwendel bauseits erforderlich

## Technische Daten

Nennspannung <i>U</i>	24 V
Max. Betriebsspannung	15 - 30 V DC
Schutzart	IP55
Messbereich min.	0 bar
Messbereich max.	1 bar
Ausgangssignal	4-20mA
Kabellänge	5 m
Kabelquerschnitt	3x0,34 mm <sup>2</sup>
Min. Medientemperatur	-20 °C
Max. Medientemperatur	80 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	70 °C
Länge <i>L</i>	225 mm
Breite <i>W</i>	185 mm
Höhe <i>H</i>	155 mm
Gewicht netto ca.	0,79 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2136454