



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Leitungstyp	Busleitung, paarweise verdreht, geschirmt 1 x 2 x 0,5 mm ² / 120 Ω Wellenwiderstand (Leitungstyp B nach TIA 485-A)
Leitungslänge	1000 m
Stichleitung	not permitted
Klemmenquerschnitt	1,5 mm ²
Schnittstelle	RS485 (TIA-485A), optisch isoliert
Geschwindigkeit	9600,19200, 38400, 76800 kBit/s
Format	Fest
Protokoll	BACnet MS/TP Version 1 Revision 4
Profil	BACnet Smart Sensor, Smart Acuator (B SS, B SA)

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 436,-
Preisgruppe	PG14

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CIF-Modul BACnet MS/TP
Artikelnummer	2190367
EAN Nummer	4048482802718
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2018-11-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	200 mm
Länge <i>L</i>	74 mm
Höhenmaß mit Verpackung	145 mm
Höhe <i>H</i>	34 mm
Breitenmaß mit Verpackung	145 mm
Breite <i>B</i>	70 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,1 kg

Ausschreibungstext

Interface-Modul als nachrüstbares Steckmodul zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen der Pumpe nach verschiedenen Standards und Protokollvarianten nach Typenschlüssel.

Allgemeine Funktionen

Serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomation GA für den Transfer von Datenpunkten als:

- > Steuerbefehle zur Pumpe
- > Meldungen von der Pumpe
- > Prozesswerte

Ausstattung

Schnittstelle RS485 mit Protokoll BACnet MS/TP

Technische Daten

Leitungstyp	Busleitung, paarweise verdreht, geschirmt 1 x 2 x 0,5 mm ² / 120 Ω Wellenwiderstand (Leitungstyp B nach TIA 485-A)
Leitungslänge	1000 m
Stichleitung	not permitted
Klemmenquerschnitt	1,5 mm ²
Schnittstelle	RS485 (TIA-485A), optisch isoliert
Geschwindigkeit	9600,19200, 38400, 76800 kBit/s
Format	Fest
Protokoll	BACnet MS/TP Version 1 Revision 4
Profil	BACnet Smart Sensor, Smart Acuator (B SS, B SA)
Gewicht netto ca.	0,06 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2190367

Informationen zum Download

<http://www.wilo.de/automation> (deutsch)

<http://www.wilo.com/automation> (englisch)

Lieferumfang

- > CIF-Modul
- > 2x Kabelverschraubungen M16x1,5 (passend für Stratos MAXO)
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Busleitungen (geschirmt!) sind bauseits bereitzustellen