Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Leitungstyp	CAN-Busleitung, paarweise verdrillt, geschirmt 1 x 2 x 0,5 mm² / 120 Ω Wellenwiderstand (Leitungstyp B nach TIA 485-A)
Leitungslänge	200 m
Stichleitung	max. 10 m, gesamt max. 50 m
Klemmenquerschnitt	1,5 mm²
Schnittstelle	CAN nach ISO 11898-2, optisch isoliert
Geschwindigkeit	125 kBit/s, fest
Format	-
Protokoll	CANopen nach CiA DS301 V 4.02
Profil	-

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 260,-
Preisgruppe	PG14

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CIF-Modul CANopen
Artikelnummer	2190369
EAN Nummer	4048482802732
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-11-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	200 mm
Länge *L*	74 mm
Höhenmaß mit Verpackung	145 mm
Höhe *H*	34 mm
Breitenmaß mit Verpackung	145 mm
Breite *B*	70 mm
Gewicht brutto ca. *m*	0,4 kg
Gewicht netto ca. *m*	0,1 kg

Ausschreibungstext

Interface-Modul als nachrüstbares Steckmodul zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen der Pumpe nach verschiedenen Standards und Protokollvarianten nach Typenschlüssel.

Allgemeine Funktionen

Serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomation GA für den Transfer von Datenpunkten als:

- Steuerbefehle zur Pumpe
- Meldungen von der Pumpe
- Prozesswerte

Ausstattung

Schnittstelle CAN 2.0A mit Protokoll CANopen

Technische Daten

Leitungstyp	CAN-Busleitung, paarweise verdrillt, geschirmt 1 x 2 x 0,5 mm² / 120 Ω Wellenwiderstand (Leitungstyp B nach TIA 485-A)
Leitungslänge	200 m
Stichleitung	max. 10 m, gesamt max. 50 m
Klemmenquerschnitt	1,5 mm²
Schnittstelle	CAN nach ISO 11898-2, optisch isoliert
Geschwindigkeit	125 kBit/s, fest
Format	-
Protokoll	CANopen nach CiA DS301 V 4.02
Profil	-
Gewicht netto ca.	0,06 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2190369

Informationen zum Download

http://www.wilo.de/automation (deutsch)

http://www.wilo.com/automation (englisch)

Lieferumfang

- CIF-Modul
- 2x Kabelverschraubungen M16x1,5 (passend für Stratos MAXO)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Busleitungen (geschirmt!) sind bauseits bereitzustellen