



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten


Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Min. Nennstrom I	0,3 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	3,5 A
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Leistungsaufnahme P_1 max P_1	800 W
Motornennleistung P_2	650 W
Schutzart	IPX4D
Isolationsklasse	F
Drehzal min.	800 1/min
Drehzahl max.	2800 1/min

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 8.525,-
Preisgruppe	PG2

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT. <23w48
Artikelnummer	2191268 
EAN Nummer	4048482772189
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2017-07-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	12
Anzahl pro Layer	4

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	525 mm
Länge <i>L</i>	525 mm
Höhenmaß mit Verpackung	375 mm
Höhe <i>H</i>	375 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite <i>B</i>	385 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	14,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	11,6 kg

Ausschreibungstext

Reservemotor für Hocheffizienzpumpen Wilo-Yonos MAXO-Z im Austauschfall.

Komplette Funktionseinheit mit Antriebsmotor , Laufrad und Elektronikmodul.

Die Funktionsausstattung entspricht der der Pumpe.

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2191268

Lieferumfang

- > Wilo-Reservemotor
- > Beipack (O-Ring, 4 Motorbefestigungsschrauben)
- > Einbau-und Betriebsanleitung