




Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Min. Nennstrom I	0,1 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	1,3 A
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Leistungsaufnahme P_1 max P_1	190 W
Motornennleistung P_2	140 W
Schutzart	IPX4D
Isolationsklasse	F
Drehzal min.	1000 1/min
Drehzahl max.	4450 1/min
Motorbaugröße	24

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Reservemotor Yonos MAXO plus 30/0,5-10 RMOT.
Artikelnummer	2203144 
EAN Nummer	4048482927657
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	400 mm
Länge <i>L</i>	270 mm
Höhenmaß mit Verpackung	263 mm
Höhe <i>H</i>	242 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite <i>B</i>	205 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	3,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	2,2 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	32
Anzahl pro Layer	8

Ausschreibungstext

Reservemotor für Hocheffizienzpumpen Wilo-Yonos MAXO/-D im Austauschfall.

Komplette Funktionseinheit mit Antriebsmotor , Laufrad und Elektronikmodul.

Die Funktionsausstattung entspricht der der Pumpe.

Lieferumfang

- > Wilo-Reservemotor
- > Beipack (O-Ring, 4 Motorbefestigungsschrauben)
- > Einbau-und Betriebsanleitung

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2203144