



Datenblatt

Technische Daten


Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Min. Nennstrom I	0,2 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	2,4 A
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Leistungsaufnahme P_1 max P_1	550 W
Motornennleistung P_2	450 W
Schutzart	IPX4D
Isolationsklasse	F
Drehzal min.	950 1/min
Drehzahl max.	4600 1/min
Motorbaugröße	44

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 4.454,-
Preisgruppe	PG2

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12 RMOT.
Artikelnummer	2209930 
EAN Nummer	4048482997810
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	36
Anzahl pro Layer	9

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	380 mm
Länge <i>L</i>	380 mm
Höhenmaß mit Verpackung	340 mm
Höhe <i>H</i>	240 mm
Breitenmaß mit Verpackung	340 mm
Breite <i>B</i>	240 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	6,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	4,2 kg

Ausschreibungstext

Reservemotor für Hocheffizienzpumpen Wilo-Yonos MAXO-Z im Austauschfall.

Komplette Funktionseinheit mit Antriebsmotor , Laufrad und Elektronikmodul.

Die Funktionsausstattung entspricht der der Pumpe.

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2209930

Lieferumfang

- > Wilo-Reservemotor
- > Beipack (O-Ring, 4 Motorbefestigungsschrauben)
- > Einbau-und Betriebsanleitung