Die moderne Verbindung zur Gebäudeautomation.

Das Wilo-CIF Modul ermöglicht eine moderne Ethernet-Kommunikation zwischen Pumpen und Gebäudeautomation. Dank verbesserter Konstruktion bietet das Modul auch bei starker Pumpenvibration eine hohe Zuverlässigkeit.

Die moderne Verbindung zur Gebäudeautomation.

Das Wilo-CIF Modul ermöglicht eine moderne Ethernet-Kommunikation zwischen Pumpen und Gebäudeautomation. Dank verbesserter Konstruktion bietet das Modul auch bei starker Pumpenvibration eine hohe Zuverlässigkeit.

Ihre Vorteile

- Unterstützung der marktgängigen Protokolle BACnet IP und MODBUS TCP
- Feste verschraubte Verbindungen bieten auch bei hohen Pumpenvibrationen hohe Zuverlässigkeit
- Einfaches Einstecken in die direkt zugänglichen RJ45 Buchsen
- Einsatz standardisierter Ethernet-Kabel und –Stecker für den elektrischen Anschluss
- Zwei Ethernet-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung mehrerer in Reihe geschalteter Pumpen

Datenblatt

Technische Daten

Leitungstyp	paarweise verdrillt, geschirmt
Leitungslänge	100 m
Stichleitung	not permitted
Klemmenquerschnitt	1,5 mm²
Schnittstelle	TCP/IP
Format	-
Profil	-

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 840,-
Preisgruppe	PG14

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CIF-Modul Ethernet
Artikelnummer	2211408
EAN Nummer	4062679124520
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-12-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	200 mm
Länge *L*	74 mm
Höhenmaß mit Verpackung	145 mm
Höhe *H*	34 mm
Breitenmaß mit Verpackung	145 mm
Breite *B*	70 mm
Gewicht brutto ca. *m*	0,4 kg
Gewicht netto ca. *m*	0,1 kg

Ausschreibungstext

Interface-Modul als nachrüstbares Steckmodul zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen der Pumpe um einen Ethernet-Netzwerkanschluss. BACnet IP- und Modbus TCP-Protokolle sind in der Konfiguration auswählbar.

Allgemeine Funktionen

Netzwerkschnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomation GA für den Transfer von Datenpunkten als:

- Steuerbefehle zur Pumpe
- Meldungen von der Pumpe
- Prozesswerte

Ausstattung

Schnittstelle Ethernet mit Protokoll Modbus TCP und BACnet IP

Informationen zum Download

http://www.wilo.de/automation (deutsch)

http://www.wilo.com/automation (englisch)

Lieferumfang

- CIF-Modul
- 2x Kabelverschraubungen M16x1,5 (passend für Stratos MAXO)
- 2x im Feld konfektionierbare RJ45 Stecker
- Einbau- und Betriebsanleitung

Netzwerkkabel (geschirmt!) sind bauseits bereitzustellen

Technische Daten

Leitungstyp	paarweise verdrillt, geschirmt
Leitungslänge	100 m
Stichleitung	not permitted
Klemmenquerschnitt	1,5 mm²
Schnittstelle	TCP/IP

Technische Daten

Format	-
Profil	-
Gewicht netto ca.	0,06 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2211408