



Abbildung ähnlich

## Datenblatt

### Technische Daten

Ausgangssignal	0-10V
Schutzart	IP55
Messbereich max.	2 bar
Meßbereich min.	0 bar
Überdrucksicherheit	21
Kabellänge	1,4 m
Länge Kupferwendel	2000 mm
Nennspannung $U$	24 V

### Bestellinformation

#### Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 758,-
Preisgruppe	PG15

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Differenzdruck-Geber DDG 20-15 (0-10 V)
Artikelnummer	<b>2211992</b>
EAN Nummer	4062679045153
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-01-24

#### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	132 mm
Länge $L$	132 mm
Höhenmaß mit Verpackung	74 mm
Höhe $H$	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	84 mm
Breite $B$	84 mm
Gewicht brutto ca. $m$	0,5 kg
Gewicht netto ca. $m$	0,5 kg

## Ausschreibungstext

Signalgeber zur differenzdruckabhängigen stufenlosen Drehzahlregelung. Zum direkten Anschluss an die Pumpe (Montage in der Rohrleitung bei Yonos GIGA-N). Regelungsarten dp-c und dp-v (dp-v nicht möglich bei Yonos GIGA-N). Passend für die Pumpenausführung ...-R1.

## Lieferumfang

- > Differenzdruckgeber
- > Anschlusskabel: 3x0,34 mm<sup>2</sup>, Länge = 650 bis 1150 mm, abhängig vom Pumpentyp
- > Kupferwendel: Ø 3 mm, Länge = max. 2 m, abhängig vom Pumpentyp
- > Befestigungsfitting mit Einschraubgewinde R1/8 für Saug- und Druckleitung
- > Befestigungsmaterial

## Technische Daten

Nennspannung <i>U</i>	24 V
Schutzart	IP55
Kabellänge	1,4 m
Länge Kupferwendel	2000 mm
Messbereich min.	0 bar
Messbereich max.	2 bar
Überdrucksicherheit	21
Min. Medientemperatur	-20 °C
Max. Medientemperatur	140 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Ausgangssignal	0-10V
Gewicht netto ca.	0,48 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2211992