Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	140 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Maximaler Betriebsdruck *PN*	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	7,5 kW
Nennstrom I_N	14,65 A
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Leistungsfaktor *cos φ*	0.90
Motorwirkungsgrad η_M *50%*	88,9 %
Motorwirkungsgrad η_M *75%*	90,3 %
Motorwirkungsgrad η_M *100%*	90,1 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 50

Kennlinien

Maße und Maßzeichnungen

Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1



Klemmenplan



Δ: Anschlussschema Dreieckschaltung

Y: Anschlussschema Sternschaltung

Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.

$P_2 \leq 3$ kW 3~400 V Y
3~230 V Δ
$P_2 \geq 4$ kW 3~690 V Y
3~400 V Δ

Nach Entfernen der Brücken ist Y-Δ-Anlauf möglich.

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1
Artikelnummer	2217057
EAN Nummer	4062679180526
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-12-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge *L*	757 mm
Höhenmaß mit Verpackung	487 mm
Höhe *H*	343 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite *B*	300 mm
Gewicht brutto ca. *m*	135 kg
Gewicht netto ca. *m*	109 kg

Ausschreibungstext

Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Block-Bauform für Fundamentaufstellung inklusive Fuß am Pumpengehäuse.

Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standardmotor (Norm-Motor).

Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab 37 kW/4-polig optional mit einer Cartridge-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad.

Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet.

Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz.

Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall.

- Gleitringdichtung S1 empfohlen bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von -20 °C bis max. **+90 °C** ... **+110 °C** und auch bei Ölanteilen im Wasser-Glykol-Gemisch..

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	140 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Maximaler Betriebsdruck *PN*	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	7500 W
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Nennstrom I_N	14,65 A
Leistungsfaktor *cos φ*	0.90
Motorwirkungsgrad η_M *50%*	88,9 %
Motorwirkungsgrad η_M *75%*	90,3 %
Motorwirkungsgrad η_M *100%*	90,1 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 50

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1
Gewicht netto ca. *m*	109 kg
Artikelnummer	**2217057**

Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CC-HVAC System

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836	EUR 15.409,-
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837	EUR 16.490,-
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838	EUR 17.742,-
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841	EUR 21.931,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-

Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-

Stufenlose Regelung temperaturabhängig CC-HVAC System

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836	EUR 15.409,-
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837	EUR 16.490,-
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838	EUR 17.742,-
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841	EUR 21.931,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450	EUR 18.159,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470	EUR 19.266,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451	EUR 19.207,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471	EUR 20.938,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452	EUR 20.849,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472	EUR 23.274,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453	EUR 21.997,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473	EUR 24.759,-

SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334	EUR 4.843,-
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354	EUR 5.855,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335	EUR 5.336,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355	EUR 6.744,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336	EUR 5.979,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356	EUR 7.826,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337	EUR 6.537,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357	EUR 9.205,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-

Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450	EUR 18.159,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470	EUR 19.266,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451	EUR 19.207,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471	EUR 20.938,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452	EUR 20.849,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472	EUR 23.274,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453	EUR 21.997,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473	EUR 24.759,-
SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334	EUR 4.843,-
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354	EUR 5.855,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335	EUR 5.336,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355	EUR 6.744,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336	EUR 5.979,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356	EUR 7.826,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337	EUR 6.537,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357	EUR 9.205,-

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-

Mechanisches Zubehör

Rohrmontage/Ausgleichsstücke

Flansch-Zwischenstutzen F

Flansch-Zwischenstutzen F 3, DN 50x20mm, PN 10/16	110623190	EUR 70,-
Flansch-Zwischenstutzen F 5, DN 50x35mm, PN 10/16	110623396	EUR 99,-
Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16	110681395	EUR 92,-
Flansch-Zwischenstutzen F 40, DN 50x160mm, PN 10/16	2101156	EUR 545,-
Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16	110791494	EUR 61,-

Wandmontage/Fundamentaufbau

Unterlage Motor

Unterlageblock Motor H28 BG.132	4213054	EUR 99,-

Unterlageblock Pumpengehäuse

Unterlageblock Pumpengehäuse H28	4213027	EUR 141,-

Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC

EFC7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193438	EUR 4.422,-

Pumpensteuerung/Zubehör

Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 72,-

GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-

CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-

Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-

Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-

Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-

Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-

Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-

Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 17A sin IP54 Wilo-EFC	6084563	EUR 2.463,-
Filter 17A sin IP00 Wilo-EFC	6084578	EUR 767,-
Filter 17A sin IP20 Wilo-EFC	6084904	EUR 840,-

Ausgangsfilter EFC du/dt (bis zu 150m Kabellänge)

Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	EUR 2.191,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-

Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	2527836	EUR 15.409,-
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2527837	EUR 16.490,-
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	2527838	EUR 17.742,-
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	2527841	EUR 21.931,-

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	2545334	EUR 4.843,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2545335	EUR 5.336,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	2545336	EUR 5.979,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	2545337	EUR 6.537,-
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545354	EUR 5.855,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545355	EUR 6.744,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545356	EUR 7.826,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545357	EUR 9.205,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545450	EUR 18.159,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545451	EUR 19.207,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545452	EUR 20.849,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2545453	EUR 21.997,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545470	EUR 19.266,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545471	EUR 20.938,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545472	EUR 23.274,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545473	EUR 24.759,-

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Einzelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	KLF_7_EP	EUR 307,-

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877