



## Datenblatt

### Technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Netzanschluss            | 1~230 V, 50 Hz        |
| Schutzart                | IP65                  |
| Min. Umgebungstemperatur | -20 °C                |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C                 |
| Kabelquerschnitt         | 14AWG mm <sup>2</sup> |

### Bestellinformation

#### Produktdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fabrikat              | Wilo   |
| Produktbezeichnung    | Anbaublitzlicht 1~230 VAC  |
| Artikelnummer         | <b>2510429</b>  |
| EAN Nummer            | 4016322528609  |
| Farbe                 | weiß   |
| Minimale Bestellmenge | 1  |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-01-01   |

#### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

#### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 75 mm  |
| Länge <i>L</i>              | 70 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 105 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 100 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 75 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 70 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 1 kg   |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 0,5 kg |

## Ausschreibungstext

Xenon-Blitzlicht für den Innen- und Außenbereich zum Anbau am Schaltschrank. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz

**Hinweis:** Die Signalleuchte kann an einem potentialfreien Kontakt (SSM/ESM) am Schaltgerät angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung muss bauseits erfolgen!

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Netzanschluss            | 1~230 V, 50 Hz |
| Schutzart                | IP65           |
| Min. Umgebungstemperatur | -20 °C         |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C          |
| Gewicht netto ca.        | 0,5 kg         |
| Fabrikat                 | Wilo           |
| Art.-Nr.                 | 2510429        |