



Datenblatt

Technische Daten

Nennspannung U	24 V
Spannungstoleranz	$\pm 10\%$
Schutzart	IP20
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 876,-
----------------------------------	-----------

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	GLT-Basismodul
Artikelnummer	2533800 
EAN Nummer	4048482129143
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	265 mm
Länge L	60 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe H	90 mm
Breitenmaß mit Verpackung	215 mm
Breite B	30 mm
Gewicht brutto ca. m	0,5 kg
Gewicht netto ca. m	0,2 kg

Ausschreibungstext

Das GLT-Basismodul ist erforderlich als Verbindungsglied mit der CPU bei Verwendung der Optionen Meldemodule oder Steuermodule. Einsetzbar in Verbindung mit Schaltgeräten der Baureihen CC/CCe-HVAC-System oder CC/CCe-HVAC-Booster-System. Pro CC/CCe-Schaltgerät wird immer nur ein Basismodul benötigt. Bestellung in Verbindung mit Schaltgerät erforderlich, nicht für nachträglichen Einbau. Ausführung: Anreihmodul im Kunststoffgehäuse

mit LEDs zur Zustandsanzeige der Ein- und Ausgänge, Befestigung auf 35 mm Tragschiene.

Lieferumfang

- > GLT-Basismodul
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Technische Daten

Schutzart	IP20
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Länge <i>L</i>	60 mm
Breite <i>W</i>	30 mm
Höhe <i>H</i>	90 mm
Gewicht netto ca.	0,2 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2533800