



Datenblatt

Technische Daten

Nennspannung U	24 V
Spannungstoleranz	$\pm 10\%$
Schutzart	IP20
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 4.323,-
----------------------------------	-------------

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Kommunikationsmodul LON
Artikelnummer	2533868
EAN Nummer	4048482135403
Farbe	Blau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	265 mm
Länge L	75 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe H	120 mm
Breitenmaß mit Verpackung	215 mm
Breite B	27 mm
Gewicht brutto ca. m	0,2 kg
Gewicht netto ca. m	0,2 kg

Ausschreibungstext

Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC/CCe-HVAC-System sowie CC/CCe-Booster zur Kommunikation in LON-Netzwerken.

Bei dem Kommunikationsmodul LON handelt es sich um eine Erweiterung zur Einbindung eines CC/CCe-Systems als Teilnehmer in die bereits bestehende LON-Gebäudeautomation. Der Anschluss des LON Moduls erfolgt über den LON connector. Über LON können bestimmte Parameter geschrieben und gelesen werden, z.B. Schaltgerätedaten, Status und Modus der Pumpen, aktueller Istwert, Sollwerte, aktuelle Drehzahl der Pumpen, erfasste Temperaturen, Betriebsstunden, Schaltspiele u.a.

Ausführung

Isolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, mit Schnittstellenanschluss und Diagnose-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene.

Ein nachträglicher Einbau des Kommunikationsmoduls LON in das Schaltgerät ist möglich. Der Einbau muss durch den Wilo-Kundendienst erfolgen, da auch ein Software-Update des CC/CCe-Systems erforderlich ist.

Lieferumfang

- > Kommunikationsmodul LON
- > Anschlusskabel
- > Befestigungsmaterial
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Technische Daten

Nennspannung <i>U</i>	24 V
Schutzart	IP20
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Länge <i>L</i>	75 mm
Breite <i>W</i>	27 mm
Höhe <i>H</i>	120 mm
Gewicht netto ca.	0,15 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2533868