



## Datenblatt

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anschlussnorm            | DIN EN 10226-1 |
| Rohranschluss            | R 2½           |
| Min. Medientemperatur    | 3 °C           |
| Max. Medientemperatur    | 70 °C          |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C           |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C          |
| Gasvordruck              | 4 bar          |

### Bestellinformation

#### Produktdaten

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                                                                                               |
| Produktbezeichnung    | Membrandruckbehälter 8 l, PN 16 R 2½                                                               |
| Artikelnummer         | <b>2535492</b>  |
| EAN Nummer            | 4048482205908                                                                                      |
| Farbe                 | grün/silber/messing                                                                                |
| Minimale Bestellmenge | 1                                                                                                  |
| Marktverfügbarkeit    | 2013-09-01                                                                                         |

### Verpackung

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart         | Karton             |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                  |
| Anzahl pro Layer       | 1                  |

### Abmessungen

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nutzvolumen <i>V</i> | 6 l |
| Nennvolumen <i>V</i> | 8 l |

### Werkstoffe

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Membrane           | Butyl |
| Werkstoff Behälter | Stahl |

### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 420 mm |
| Länge <i>L</i>              | 245 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 300 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 465 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 345 mm |
| Breite <i>B</i>             | 206 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 5,1 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 4,1 kg |

## Ausschreibungstext

Membrandruckbehälter für druckseitigen Einbau in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs- bzw. Druckerhöhungsanlagen. Der Behälter dient der Vermeidung von

Druckstößen im System und verringert die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

## Lieferumfang

- > Membrandruckbehälter: 8 l/PN 16, mit Entleerung
- > Durchflussarmatur nach DIN 4807; versehen mit Absperrkugelhahn für Prüfungs- und Revisionszwecke
- > Passstück mit Anschlussstutzen für den Membrandruckbehälter
- > Montagematerial
- > Dichtungsmaterial

## Technische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Min. Medientemperatur    | 3 °C                |
| Max. Medientemperatur    | 70 °C               |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C                |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C               |
| Membrane                 | Butyl               |
| Anschluss Eingang        | R 2½                |
| Anschluss Ausgang        | R 2½                |
| Rohranschluss            | R 2½                |
| Nennvolumen V            | 8 l                 |
| Gasvordruck              | 4 bar               |
| Verkaufsfarbe            | grün/silber/messing |
| Gewicht netto ca.        | 4,1 kg              |
| Fabrikat                 | Wilo                |
| Art.-Nr.                 | 2535492             |