



Datenblatt

Technische Daten

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Min. Nennstrom <i>I</i>	1,5 A
Max. Nennstrom pro Pumpe <i>I</i>	12 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Steuerung	ohne Frequenzumrichter
Schutzart	IP54
Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MS-L-1x4kW-DOL-T4
Artikelnummer	2550527 
EAN Nummer	4048482893556
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2018-10-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Werkstoffe

Werkstoff	PC
Werkstoff Gehäuse	PC

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	315 mm
Länge <i>L</i>	119 mm
Höhenmaß mit Verpackung	225 mm
Höhe <i>H</i>	250 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite <i>B</i>	160 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1,5 kg

Ausschreibungstext

Mikroprozessor gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter zur Niveauerfassung. Die Parametrisierung erfolgt durch Dip-Schalter und Potentiometer. Nur zum Anschluss am Netzanschluss **ohne** Nullleiter (3~400 V)!

Funktionen

- > Betriebsart "Entleeren": Zum Entleeren von Abwasserschächten in der Wasserentsorgung
- > Einstellbarer Überlastschutz
- > Thermische Motorüberwachung
- > Pumpen-Kick-Funktion für 2 s
- > Einstellbare Nachlaufzeit bis 120 s
- > Drehrichtungskontrolle
- > Hochwasseralarm mit Zwangseinschaltung der angeschlossenen Pumpe
- > Fehlerspeicher des letzten Fehlers

Ausstattung

- > Abschließbarer Hauptschalter
- > Bedienfeld mit Tastern
- > Anzeige der aktuellen Betriebs- oder Störungszustände über LEDs
- > Einstellbare elektronische Motorstromüberwachung
- > Einstellung der einzelnen Funktionen über Dip-Schalter und Potentiometer
- > Integrierter Alarmsummer, netzunabhängig mit 9 V-Akku (optional als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	1
Phasen	3
Nennspannung U	400 V
Netzfrequenz f	50 Hz 60 Hz
Min. Nennstrom I	1,5 A
Max. Nennstrom pro Pumpe I	12 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Schutzart	IP54
Werkstoff Gehäuse	PC
Länge L	119 mm
Breite W	160 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht netto ca.	1,5 kg

Eingänge

- > 1x digitaler Eingang für Schwimmerschalter (Pumpe Ein/Aus)
- > 1x digitaler Eingang für Hochwassermeldung mit Schwimmerschalter (Hochwasseralarm)
- > 1x Eingang für die thermische Wicklungsüberwachung mit Bimetall-Temperaturfühler, ein Anschluss von PTC-Fühlern ist **nicht** möglich!

Ausgänge

- > 1x potentialfreier Kontakt für die Sammelstörmeldung (SSM)

Hinweis: Spannungsversorgung muss bauseits erfolgen!

Lieferumfang

- > Schaltgerät
- > Einbau- und Betriebsanleitung

Auslegung

Achtung: Signalgeber sind bauseits zu stellen. Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche eingesetzt werden.

Signalgeber innerhalb von Ex-Bereichen müssen über einen eigensicheren Stromkreis angeschlossen werden, z.B. Zenerbarriere oder Ex-Trennrelais. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist **nicht** möglich!

Technische Daten

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2550527