



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

für Wilo-Pumpen	Heizungsumwälzpumpen, Yonos PICO, Yonos PICO1.0 (nicht DN 40) und Stratos PICO, ab Baujahr 09/2015, Wärmedämmschale Größe 14
Brandschutzklasse	-
Max. Medientemperatur	110 °C

Bestellinformation

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 30,-
----------------------------------	----------

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wärmedämmschale
Artikelnummer	4206066
EAN Nummer	4048482640501
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	140
Anzahl pro Layer	28

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	168 mm
Länge <i>L</i>	168 mm
Höhenmaß mit Verpackung	112 mm
Höhe <i>H</i>	112 mm
Breitenmaß mit Verpackung	166 mm
Breite <i>B</i>	166 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	0,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,1 kg

Ausschreibungstext

Passende Wärmedämmschale zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses bei Heizungsanwendungen. Geeignet für Verschraubungs-Einzelumpen mit einer Einbaulänge von 130 mm und 180 mm.

- > Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85 %
- > Sichert eine gleichmäßige Temperaturverteilung an der Pumpe
- > Senkt den Gesamtenergiebedarf des Heizungssystems und spart Energiekosten.

- > Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei und zu 100 % recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

Bei bauseitiger Wärmedämmung darf das Pumpengehäuse nur bis zur Trennfuge zum Motor isoliert werden (nicht der Motor), die Kondensatablauföffnungen müssen frei bleiben!

Lieferumfang

- > Zweiteilige Wärmedämmschale

Technische Daten

Werkstoff	EPP
Verkaufsfarbe	grau
Wärmeleitfähigkeit	0,04 W/(m*K)
Brandschutzklasse	-
Gewicht netto ca.	0,1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	4206066