



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Technische Daten

Kabellänge	10 m
Kabeltyp	H07RN-F
Min. Medientemperatur	3 °C
Max. Medientemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Stabelektrode (210 mm) inkl. 10 m Kabel
Artikelnummer	6042222
EAN Nummer	4044966447505
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-09-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	410 mm
Länge <i>L</i>	410 mm
Höhenmaß mit Verpackung	50 mm
Höhe <i>H</i>	50 mm
Breitenmaß mit Verpackung	330 mm
Breite <i>B</i>	330 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1 kg

Verpackung

Verpackungsart	Bund
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Ausschreibungstext

Externe Stabelektrode im Edelstahlgehäuse mit Kabel zur Überwachung von Leckageeintritt in der

Dichtungskammer. Stablänge muss vor Ort an die jeweilige Einbausituation angepasst werden.

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	1 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6042222