



Datenblatt

Technische Daten

Nennspannung U	230 V
Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Kontaktform	2x Schwimmerschalter, 6x Elektroden
Schutzart	IP20
Art des Explosionsschutz	ATEX
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	80 °C
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Ex-Trennrelais XR-42x
Artikelnummer	6069164 
EAN Nummer	4048482355542
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff	PC

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	125 mm
Länge L	115 mm
Höhenmaß mit Verpackung	110 mm
Höhe H	100 mm
Breitenmaß mit Verpackung	30 mm
Breite B	23 mm
Gewicht brutto ca. m	0,5 kg
Gewicht netto ca. m	0,5 kg

Ausschreibungstext

Ex-Trennrelais für den galvanisch getrennten Anschluss von Schwimmerschaltern oder Elektroden für die Niveausteuerung in explosiver Atmosphäre. Geeignet

für die Wandmontage oder den Einbau in Schaltschränken mit 35 mm Hutschiene!

Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Kontaktform	2x Schwimmerschalter, 6x Elektroden
Schutzart	IP20
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C
Werkstoff Gehäuse	PC
Gewicht netto ca.	0,5 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6069164